

## 1. Producto

### COMPO® MFV

## 2. Definición

Mallas de fibra de vidrio con una estructura ideal para el armado de pinturas y revocos.

## 3. Características generales

- Gran resistencia mecánica y alargamiento a la rotura.
- Inalterables a los álcalis.

## 4. Características técnicas

		MFV-64-B	MFV-145-10A	MFV-155-4B
Gramaje		64 g/m <sup>2</sup>	145 g/m <sup>2</sup>	155 g/m <sup>2</sup>
Hilos / cm	Urdimbre Trama	7'5 4'0	1'0 1'0	3'5 3'5
Resistencia a tracción	Urdimbre Trama	170 kg/2,5 cm 190 kg/2,5 cm	129 kg 215 kg	234 kg 244 kg
Alargamiento a rotura		-	5 %	6 %
Color		Blanco	Azul	Blanco
Ancho del rollo		1 m	1 m	1 m
Largo del rollo		125 m	50 m	50 m

## 5. Campos de aplicación

### COMPO® MFV-64-B:

- Armadura para impermeabilizantes en dispersión acuosa.

### COMPO® MFV-145-10A y COMPO® MFV-155-4B:

- Revocos de yeso (armado y revestimiento de grietas en paredes),
- Revocos de mortero (armado y revestimiento de grietas en muros),
- Uniones de estructuras de hormigón con obra de fábrica,
- Uniones de hormigón o cerámica con material aislante,
- Revestimientos o estucados rugosos;
- Rehabilitación de paramentos antiguos;
- Enfoscados.

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo, correspondiendo a valores medios de laboratorio. Composan se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por un uso indebido.